

Leistungserklärung

Nr. 1917 / 001 – SH – M 30

1. Produkttyp: **Schachtkonus SH – M 30**
DIN EN 1917 und DIN V 4034 – 1
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer(n):
Siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen
3. Verwendungszweck(e):
**Vorgefertigtes Bauteil für Kontroll- und Einstiegsschächte
als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen**
4. Kontaktdaten Hersteller:
Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **nicht relevant**
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: **nicht relevant**
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: **nicht relevant**
9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technischer Spezifikation
Einstiegsöffnung	DN 625	EN 1917 : 2002 / AC 2008
Betondruckfestigkeit	$f_{ck} = 40 \text{ MPa}$	
Mindestscheiteldruckkraft	entfällt	
Vertikale Festigkeit	$F_v = 300 \text{ kN}$	
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen	Vertikale Tragkraft $\geq 2 \text{ kN}$ anfängliche Durchbiegung $\leq 5 \text{ mm}$ bleibende Durchbiegung $\leq 1 \text{ mm}$ horizontale Ausziehkraft $\geq 5 \text{ kN}$	
Wasserdichtheit	Keine Undichtheit oder andere sichtbare Mängel während der Prüfzeit (Prüfdruck 1 bar)	
Dauerhaftigkeit	ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:


Olaf Kuschmierz / Geschäftsführer

Oststeinbek, den 01.07.2013



13

Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek

EN 1917:2002 / AC 2008

Nr. 1917 - / 001 – SH – M 30

Schachtkonus SH – M 30

Art. – Nr.: 5804 | 5014 | 5802 | 5191 | 5192 | 5803

**Vorgefertigtes Bauteil für Kontroll- und Einstiegsschächte
Als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Einstiegsöffnung	DN 625
Betondruckfestigkeit	$f_{ck} = 40 \text{ MPa}$
Mindestscheiteldruckkraft	entfällt
Vertikale Festigkeit	$F_v = 300 \text{ kN}$
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen	vertikale Tragkraft $\geq 2 \text{ kN}$ anfängliche Durchbiegung $\leq 5 \text{ mm}$ bleibende Durchbiegung $\leq 1 \text{ mm}$ horizontale Ausziehkraft $\geq 5 \text{ kN}$
Wasserdichtheit	Keine Undichtheit oder andere sichtbare Mängel während der Prüfzeit (Prüfdruck 1 bar)
Dauerhaftigkeit	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen

Nach DIN V 4034-1
Verweis auf DIN V 4034-1
Ü-Zeichen mit Angabe der Zertifizierungsstelle
Typ (1 oder 2)